



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature



### PT 5135 C ED a Condensazione

#### Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 6,5

Volume cesto [l]: 130

#### Programmatore

PROFILINE L, elettronica con display LCD e selettore, 2 programmi standard con diversi livelli di asciugatura, 2 programmi a tempo e 13 programmi speciali per esigenze specifiche (camici, cuscini, capi outdoor). Funzioni supplementari:

- programma delicato per l'asciugatura di capi delicati
- posticipo avvio fino a 24h e visualizzazione dell'ora
- indicazione avanzamento programma e durata residua
- illuminazione anulare

#### Tipo di riscaldamento

Elettrico (EL)

#### Allacciamento elettrico

2N AC 400 V 50Hz

Protezione [A]: 2x10

Assorbimento potenza [kW]: 3,68

Riscaldamento [kW]: 3,45

commutabile a

1N AC 230 V 50Hz

Protezione [A]: 1x10

Assorbimento potenza [kW]: 2,17

Riscaldamento [kW]: 1,94

#### Dotazione

Cesto in acciaio inossidabile

Sistema a 2 filtri nello sportello

Illuminazione cesto

#### Tecnica di asciugatura

Sistema di asciugatura a condensazione (C), convogliamento dell'acqua di condensazione attraverso un tubo sul retro, bocchettone di scarico dell'acqua di condensazione DN 10, corpo riscaldante a 3 cavi

Cesto a nido d'ape brevettato con speciale superficie a esagoni che garantisce alla biancheria la massima delicatezza, centine Softlift

Misurazione elettronica dell'umidità - PerfectDry(>,<)>

sistema di asciugatura Sensitiv con misurazione della conduttanza

Passaggio di corrente longitudinale

#### Interfacce e connessioni

Interfaccia a 7 poli per l'allacciamento di gettoniere/casse centralizzate

Interfaccia ottica per il servizio di assistenza tecnica Miele

#### Costruzione

Rivestimento stabile con struttura a telaio

Frontale e pareti laterali in acciaio inox (ED)

Parete posteriore zincata

Pannello in argento zermatt, coperchio con inserto in acciaio inox

Grande apertura di carico (diametro 41 cm)

Posizionamento a colonna possibile; con lo specifico elemento di giunzione l'essiccatoio può essere fissato sulla lavatrice.

#### Misure/Peso

Misure di ingombro H/L/P [mm]: 850/595/700

Peso a vuoto [kg]: 60,5

**Emissione di rumore**

Livello di pressione sonora sul posto di lavoro in base a norma EN ISO 11204/11203 <70 dB re 20µ Pa

**Marcature e certificazioni**

Marchi VDE, EMV

**Accessori opzionali**

Basi

Elemento di giunzione per colonna bucato

Carrelli e bacinelle per la biancheria

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni