



# Nomad™ Aqua Personalizzato

## Scheda Tecnica TD687

Gennaio, 2009

### Descrizione :

Nomad™ Aqua Personalizzato è un tappeto in fibra tessile in poliammide con una struttura a ricciolo in grado di rimuovere sporco ed umidità: la fibra più spessa rimuove e trattiene lo sporco, mentre la fibra più sottile assorbe e ritiene l'acqua. Il tappeto ha un supporto in gomma di nitrile che garantisce al materiale di rimanere perfettamente stabile sulla pavimentazione evitando spostamenti e scivolamenti.

Il prodotto viene personalizzato attraverso un esclusivo processo di stampa che dispone di 44 colori standard, con un limite di 15 colori a tappeto, per una definizione di 250 dpi.

La composizione del materiale comprende una sostanza ritardante di fiamma e fumi che evita il propagarsi del fuoco.

### Posizionamento:

Studiato per interni di ingressi con elevata frequenza di passaggio al fine di rimuovere e catturare sporco ed acqua. Il Nomad™ Aqua Personalizzato aiuta a mantenere l'ingresso pulito e rafforzare l'immagine attraverso la personalizzazione.

Utilizzato anche per passaggi pedonali e corridoi interni.

- Traffico pedonale sopportato:  
1500-5000 passaggi al giorno
- Escursione termica sopportata:  
da 0° a + 50°C

### Caratteristiche:

- Eccellente qualità di stampa
- Eccellente resistenza alla rottura
- Elevata durata e resistenza sia del tappeto sia della stampa
- Ottime capacità di rimozione e raccolta di sporco ed acqua
- Resistente al passaggio dei carrelli
- Sicuro (resistenza alle fiamme, emissione di fumo, metalli pesanti)

### Riproduzione di immagine:

La personalizzazione del tappeto avviene tramite la riproduzione di un logo o di un'immagine richiesta dal cliente. Il processo di stampa utilizza una palette base di 44 colori standard, sufficienti per rispondere alla maggior parte delle richieste grafiche. Il processo d'ordine prevede la creazione di un "artwork" (riproduzione virtuale del tappeto con immagine stampata) in formato .jpg e l'invio al cliente tramite e-mail.

### Misure: (inclusa la bordatura)

#### Lunghezza personalizzabile:

a partire da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 400 cm.

#### Altezza standard:

85 cm 115 cm 150 cm e 200 cm

#### Bordatura:

20 mm di larghezza sui 4 lati.

#### Tolleranza dimensionale:

alcuni tappeti potrebbero risultare di dimensioni inferiori a quelle dichiarate (fino ad un massimo di -5cm)

### Confezionamento:

-*Marchio*: ogni tappeto è dotato di marchio Nomad™ sulla bordatura e sul retro.

-*Identificazione*: ogni tappeto riporta anche un codice che identifica la data di produzione.

-*Packaging*: I tappeti vengono arrotolati e avvolti in una pellicola di plastica insieme al leaflet. Più tappeti possono essere imballati assieme senza comunque superare la soglia di peso trasportabile a mano. E' previsto un confezionamento in scatola di cartone.

### Installazione e Manutenzione:

#### Istruzioni

Manutenzione consigliata:

La pulizia con aspirapolvere è consigliata frequentemente (anche una volta al giorno), seguendo le stesse procedure di manutenzione previste per il Nomad™ 8500. Possono essere utilizzate macchine ad estrazione in caso di sporco estremo.

-Temperatura massima di lavaggio: +50°C.

-Temperatura massima d'asciugatura: +50°C

Il prodotto è lavabile in lavatrice industriale ad una temperatura di 40° fino ad un massimo di 30 volte.

#### Smaltimento:

Il prodotto può essere incenerito o smaltito negli appositi contenitori in riferimento alla direttiva europea nr. 20 01 39 per le materie plastiche.

### Resistenza ai prodotti chimici:

*Test condotto in completa immersione.*

Soluzione	Valori↑
Detergente neutro	Eccellente
Sapone	Eccellente
Olio	Scarso
Solventi clorurati	Scarso

↑Eccellente = lieve effetto sul prodotto

Perdita di peso < 1%

Scarso = Il prodotto diventa inadatto per l'uso

### Caratteristiche Tecniche:

Proprietà Metodi di test	Valore
Peso Totale ← : ISO 8543	3100 g/mq
Peso Totale del ricciolo ← ISO 8543	1100 g/mq
Spessore Totale← ISO 1765	7.0 mm
Spessore del ricciolo ← ISO 1766	5 mm
Larghezza bordo	18/22 mm
Infiammabilità e densità dei fumi : Euroclasse EN 13501	Bfl S1

← Valori tipici medi.

### Durata:

Posizionato opportunamente e con un'appropriata manutenzione il tappeto dura 5 anni (struttura e stampa).

### Funzionalità:

La performance del tappeto è equiparabile a quella di Nomad™ Aqua 8500 anche se leggermente meno aggressivo avendo una fibra meno rigida per una migliore efficacia di stampa.

Origine del prodotto: EU

Distribuito da: 3M Francia