



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature



PW 5104 MOPSTAR

Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 10
 Volume cesto [l]: 100
 Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]: 1.100
 Fattore G: 370
 Umidità residua [%]: < 25 (riferito ai panni per la pulizia)

Elettronica

PROFILINE MOP

Elettronica programmabile con display LCD, programmi specifici per il trattamento dei mop e dei panni di pulizia con disinfezione termica e termochimica. Possibilità di attivare ulteriori programmi specifici. Indicazione stato di avanzamento del programma, posticipo dell'avvio fino a 96 h, indicazione durata residua. Pannello con simboli per la selezione semplice e intuitiva dei programmi.

Riscaldamento

Elettrico (EL)

Motore

Motore asincrono con invertitore di frequenza

Allacciamento elettrico

3N AC 400V 50Hz
 Protezione [A]: 3x10
 Assorbimento potenza [kW]: 6,5
 Riscaldamento [kW]: 6,3

Allacciamento idrico

1 acqua fredda 1/2" con raccordo 3/4"
 1 acqua calda 1/2" con raccordo 3/4"
 Ulteriore allacciamento idrico per acqua industriale 1/2" premontato

Dotazione

Cesto, flangia del cesto e vasca di lavaggio in acciaio inox
 Valvola di scarico senza barriere
 Sportello senza guarnizione a soffietto
 Struttura particolarmente robusta: lunga durata e stabilità

Tecnica di lavaggio

Cesto a nido d'ape brevettato con parete posteriore forata per il trattamento delicato dei mop. Tecnologia dei procedimenti adattata per panni di pulizia in microfibra o cotone. Procedimento di pretrattamento dell'acqua per facilitare l'eliminazione delle impurità. Lavaggio e impregnatura di panni di pulizia e panni in un unico ciclo. Valori di umidità residua differenti per una migliore efficacia di lavaggio "Ready to use".

Automatismo di quantità per cicli di lavaggio e di risciacquo con consumi idrici ed energetici adattati al carico

Sistema intelligente di afflusso per acqua fredda e calda, flussometro aggiuntivo per definire con precisione la quantità di acqua in entrata e ottimizzare quindi i consumi di acqua ed energia elettrica.

Tecnica di dosaggio

Possibilità di allacciare 6 pompe di dosaggio esterne con un adattatore brevettato. Pratico collegamento dei tubi di dosaggio alla parete posteriore della macchina. Tecnologia a sensori per il monitoraggio del livello di riempimento per la massima sicurezza del processo.

Interfacce e connessioni

Interfaccia a 7 poli per l'allacciamento di gettoniere/casse esterne
Interfaccia ottica per il servizio di assistenza tecnica Miele

Costruzione

Rivestimento con struttura a telaio
Frontale, pareti laterali e coperchio in octoblau, verniciati a polvere
Parete posteriore zincata
Ampio sportello senza guarnizione a soffietto

Misure/Peso

Misure esterne H/L/P [mm] 1020/700/827
Peso a vuoto [kg]: 148

Emissione di rumore

Centrifugazione[db re 1 pW]: 73

Marcature e certificazioni

Marchio VDE
Marchio CE
Grado di protezione da spruzzi d'acqua IP X4
WEEE

Accessori opzionali

Base aperta o chiusa
Pompe di dosaggio
Gettoniere
Carrelli e bacinelle per biancheria

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni