



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature

**PW 6207 EL [3 AC 220 VOLT]**

Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 20

Volume cesto [l]: 200

Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]: 1.100

Fattore G: 460

**Programmatore**

Elettronica Profitronic M programmabile con grande display grafico, 17 programmi standard fissi per capi differenti, pacchetti programma per utenze specifiche, possibilità di memorizzazione di 199 programmi, guida all'uso con testi completi, semplice selezione del programma mediante selettore multifunzione, 6 tasti di scelta rapida per programmi personalizzati, lettore carte chip.

Il livello gestore consente di effettuare diverse impostazioni e creare programmi personalizzati. Anche prima di avviare il programma è possibile adattare facilmente e rapidamente parametri come la temperatura di lavaggio, il numero di giri in centrifugazione oppure la quantità di biancheria.

**Programmazione/ Tecnica dei processi**

Programmi standard: Cotone resistente, Cotone colorato, Cotone colorato intenso, Cotone colorato Eco breve, Lava/Indossa, Lava/Indossa intenso, Delicati, Lana, Lana lavabile a mano, Inamidare extra, Risciacquo extra, Centrifuga extra, Scarico extra

Programmi utenze specifiche:

Pacchetto programmi settore alberghiero per lenzuolato e spugne, biancheria da cucina, tovagliato, basi salvamaterassi e capi del settore Wellness

Pacchetto programmi tende

Pacchetto programmi piumoni per piumoni in piuma d'oca, piumoni sintetici, piumoni in fibre naturali

Pacchetto programmi disinfezione della biancheria

Programma per la pulizia della macchina

Pacchetto programmi Imprese di pulizia per la disinfezione e l'impregnatura di panni, lavaggio di zerbini

Pacchetto programmi Vigili del fuoco per maschere respiratorie, lavaggio e impermeabilizzazione di abbigliamento protettivo

Pacchetto programmi TR per WetCare sensitive, WetCare Seta, WetCare intenso

Pacchetto programmi impermeabilizzazione a bagno

Pacchetto programmi maneggio per coperte cavalli e coperte cavalli in lana

Pacchetto programmi abbigliamento sportivo per maglieria, tute da ginnastica, capi Outdoor

**Riscaldamento**

Elettrico (EL)

**Motore**

Motore asincrono a corrente trifase con invertitore di frequenza

**Allacciamento elettrico**

3AC 220-240V 50-60Hz

Protezione [A]: 3x50

Assorbimento potenza [kW]: 18

Riscaldamento [kW]: 15

**Allacciamento idrico**

2 acqua fredda 1/2" con raccordo 3/4"

1 acqua calda 1/2" con raccordo 3/4"

opzione: 1 acqua dura 1/2" con raccordo 3/4"

#### **Dotazione**

Valvola di scarico direttamente sulla vasca DN70  
Vasca di lavaggio in acciaio inox

#### **Tecnica di lavaggio**

Cesto a nido d'ape brevettato  
Gestione intelligente afflusso acqua calda e fredda  
Automatismo di quantità  
Avvio graduale della rotazione  
Centrifugazione graduale  
Centrifugazione intermedia  
Meccanica di lavaggio con centine  
Sensore sbilanciamento

#### **Tecnica di dosaggio**

Cassetto detersivi a 4 vaschette sul frontale  
Possibilità di allacciare 12 pompe di dosaggio esterne

#### **Interfacce e connessioni**

Interfaccia ottica  
Opzionale: interfaccia seriale RS232  
Opzionale: allacciamento per gettoniere  
Opzionale: allacciamento per disinserzione carico di punta  
Opzionale: modulo multifunzione 01 per dosaggio 1-6, segnale di stop esterno, allacciamento per disinserzione carico di punta  
Opzionale: modulo multifunzione 02 per dosaggio 7-12  
Opzionale: modulo multifunzione 03 per dosaggio 7-11, recupero acqua  
Opzione: modulo multifunzione 05 per dosaggio 1-3, allacciamento per disinserzione carico di punta, allacciamento recupero acqua  
Opzionale: modulo multifunzione 07 per flussometro 1-4

#### **Costruzione**

Lavatrice a posizionamento libero  
Frontale in acciaio  
Pareti laterali e coperchio octoblau (verniciati a fuoco)  
Parete posteriore zincata  
Ampio sportello di carico (180°) senza soffietto  
Macchina costruita per permettere il riciclaggio dei singoli componenti con parti in plastica marchiate

#### **Misure/Peso**

Misure esterne H/L/P [mm] 1400/924/1140  
Peso a vuoto [kg]: 508

#### **Emissione di rumore**

Livello di potenza sonora 78,5 dB(A)

#### **Marcature e certificazioni**

Marchio VDE  
Marchio CE  
Grado di protezione da spruzzi d'acqua IP X4  
Marchio WRAS

#### **Accessori opzionali**

Pompa di dosaggio, rivestimento pompa, supporto sistemi di dosaggio, valvola antiritorno  
Base aperta o chiusa  
Modulo di recupero dell'acqua  
Cassetta filtri  
Sistema di convogliamento delle fumane e della schiuma  
Valvola antiriflusso  
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale RS232  
Chiave carta chip  
Carta chip per il salvataggio  
Sistema integrato di pesatura del carico  
Sacchetto protettivo  
Flussometro  
Bacinelle e cesti per biancheria  
Carrello di trasporto

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni

