



Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature

**PW 6241 EL [3 AC 220 VOLT]**

Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 24

Volume cesto [l]: 240

Velocità di centrifugazione [max. giri/min.]: 1100

Fattore G: 542

Umidità residua [%]: 46 (dopo centrifugazione finale di 7 min.)

Programmatore

Elettronica Profitronic M programmabile con grande display grafico, 17 programmi standard fissi per capi differenti, pacchetti programma per utenze specifiche, possibilità di memorizzazione di 199 programmi, guida all'uso con testi completi, semplice selezione del programma mediante selettore multifunzione, 6 tasti di scelta rapida per programmi personalizzati, lettore carte chip.

Il livello gestore consente di effettuare diverse impostazioni e creare programmi personalizzati. Anche prima di avviare il programma è possibile adattare facilmente e rapidamente parametri come la temperatura di lavaggio, il numero di giri in centrifugazione oppure la quantità di biancheria.

Programmazione/ Tecnica dei processi

Programmi standard: Cotone resistente, Cotone colorato, Cotone colorato intenso, Cotone colorato Eco breve, Lava/Indossa, Lava/Indossa intenso, Delicati, Lana, Lana lavabile a mano, Inamidare extra, Risciacquo extra, Centrifuga extra, Scarico extra
 Pacchetto programmi TR per WetCare sensitive, WetCare Seta, WetCare intenso

Pacchetto programmi WetCare and Laundry per capi delicati

Pacchetto programmi impermeabilizzazione a bagno

Pacchetto programmi per impermeabilizzazione a spruzzo (necessita di kit di modifica impermeabilizzazione a spruzzo)

Pacchetto programmi tende

Pacchetto programmi piumoni per piumoni in piuma d'oca, piumoni sintetici, piumoni in fibre naturali

Pacchetto programmi vigili del fuoco per abbigliamento protettivo

Pacchetto programmi abbigliamento protettivo per sostanze chimiche

Pacchetto programmi maschere respiratorie

Pacchetto programmi imprese di pulizia per la disinfezione di mop

Pacchetto programmi trattamento panni per il lavaggio e l'impregnatura dei panni

Pacchetto programmi disinfezione della biancheria

Pacchetto programmi coperte cavalli per sottosella e coperte

Pacchetto programmi abbigliamento sportivo per maglieria, tute da ginnastica, capi Outdoor

Pacchetto programmi recupero acqua (necessario kit di modifica recupero acqua)

Pacchetto programmi Professional per la casa (for the home) per differenti impieghi in ambito domestico

Pacchetto programmi Sluice

Riscaldamento

Elettrico (EL)

Motore

Motore asincrono a corrente trifase con invertitore di frequenza

Allacciamento elettrico

3AC 220-240V 50-60Hz commutabile a 3AC 208V 50-60Hz

Protezione [A]: 3x80 o 3x70

Assorbimento potenza [kW]: 25,0 o 20,0

Riscaldamento [kW]: 24,0 o 19,0

Allacciamento idrico

1 acqua fredda 3/4" con raccordo 1"

1 acqua calda 3/4" con raccordo 1"

1 acqua dura 3/4" con raccordo 1"

Dotazione

Valvola di scarico direttamente sulla vasca DN70

Vasca di lavaggio in acciaio inox

Tecnica di lavaggio

Cesto a nido d'ape brevettato

Gestione intelligente afflusso acqua calda e fredda

Automatismo di quantità

Sistema di rilevamento del carico integrato su richiesta

Avvio graduale della rotazione

Centrifugazione graduale

Centrifugazione intermedia

Meccanica di lavaggio con centine

Sensore sbilanciamento

Consumi

Cotone/Colorati 60° acqua fredda (EL) elettrico: riscald. 5,5 kWh; (EL) elettrico 0,6 kWh; 258 l acqua fredda; 59 min.

Cotone/Colorati 60° acqua calda (EL) elettrico: riscald. 0,6 kWh; (EL) elettrico 0,6 kWh; 110 l acqua fredda / 137 l acqua calda; 46 min

Tecnica di dosaggio

Cassetto detersivi a 5 vaschette sul frontale

Possibilità di allacciare 12 pompe di dosaggio esterne

Interfacce e connessioni

Interfaccia ottica

Opzionale: interfaccia seriale RS232

Opzionale: allacciamento per disinserzione carico di punta

Opzionale: modulo multifunzione 01 per dosaggio 1-6, segnale di stop esterno, allacciamento per disinserzione carico di punta

Opzionale: modulo multifunzione 02 per dosaggio 7-12

Opzionale: modulo multifunzione 03 per dosaggio 7-11, recupero acqua

Opzione: modulo multifunzione 05 per dosaggio 1-3, allacciamento per disinserzione carico di punta, allacciamento recupero acqua

Opzionale: modulo multifunzione 07 per flussometro 1-4

Costruzione

Lavatrice a posizionamento libero

Frontale in acciaio

Pareti laterali e coperchio octoblau (verniciati a fuoco)

Parete posteriore zincata

Ampio sportello di carico (140°) senza soffietto

Macchina costruita per permettere il riciclaggio dei singoli componenti con parti in plastica marchiate

Misure/Peso

Misure di ingombro H/L/P [mm] 1640/1085/1225 (EL e D) elettrico e a vapore

Peso a vuoto [kg]: 640 (EL e D) elettrico e a vapore

Emissione di rumore

Lavaggio 60,3 dbA / Centrifugazione 82,2 dbA

Marcature e certificazioni

Marchio VDE

Marchio CE

Marchio EMV

Grado di protezione da spruzzi d'acqua IP X4

Marchio WRAS

Accessori opzionali

Pompa di dosaggio, rivestimento pompa, supporto sistemi di dosaggio, valvola antiritorno

Modulo di recupero dell'acqua

Cassetta filtri

Sistema di convogliamento delle fumane e della schiuma
Valvola antiriflusso
Chiave carta chip
Carta chip per il salvataggio
Sistema integrato di pesatura del carico
Sacchetto protettivo
Sacchetto protettivo per fibbie
Kit per impermeabilizzazione a spruzzo
Bacinelle e cesti per biancheria
Carrello di trasporto

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni