TAPPETO ADESIVO mod. BASIC

Per uso interno, sostitutivo o complementare ai tappeti in tessuto esistenti, leggero e aneggevole resistente al passaggio dei carrelli.

Destinato ad un traffico medio-alto, ad uso industriale e commerciale.
NO uso domestico NO pavimenti in legno

Sostituire il tappeto quando consumato o saturo

Prodotto costituito da: Polipropilene, fino a (40%) Polipropilene riciclato pre-consumo (CAS 9003-07-0) o (100%) Fibre di poliestere riciclato post-consumo (CAS 25038-59-9). Contiene Mistura Adesiva; Film polietilene.

Adesivo
Offre una perfetta aderenza perchè resta incollato al pavimento grazie al suo supporto adesivo, ma si stacca facilmente al momento di cambiarlo.
Spessore mm. 1,5 circa

Facile pulizia
Resta in posizione con ogni sistema di pulizia: lavasciuga, mocio, aspirapolvere, non serve sollevarlo quindi risparmio di tempo.

Assorbente
Potente azione assorbente, la pellicola sottostante crea una barriera che impedisce ai liquidi di passare sul pavimento sottostante. Inoltre essendo particolarmente sottile si asciuga velocemente.
Assorbe acqua, solventi, oli, liquidi refrigeranti ecc.

Dimensioni disponibili:
Rotolo cm. 91x15,3 m. assorbenza 15 litri
Rotolo cm. 91x15,3 m. assorbenza 15 litri – confezione da n.10 tappetini pretagliati
Rotolo cm. 91x15,3 m. assorbenza 15 litri – confezione da n.5 tappetini pretagliati
Rotolo cm. 91x30 m. assorbenza 30 litri
Rotolo cm. 61x30 m. assorbenza 20 litri

Colori disponibili: nero – grigio – beige

Certificazioni e approvazioni: DIN 51130:2014 – R13
BASIC mat è classificato come resistenza antiscivolo R13 secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.
BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento
I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte
BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1
Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN 13501-1
NFSI certificato
Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del BASIC Mat, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.

Entrate

Aree di accoglienza

Aree di passaggio

Pedane e passaggi pedonali

Supermercati

Sale del personale