





## HD 8/23 G Entry Class

Autosufficiente, mobile, potente: HD 8/23 G Classica idropulitrice ad acqua fredda con robusta pompa ad albero motore e motore a benzina. Per applicazioni impegnative nell'edilizia e nei comuni.



### 1 Indipendenza

- Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne.
- Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V.

### 2 Mobilità eccezionale

- Gomme antifurature: si può trasportare ovunque senza problemi
- La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette.

### 3 Durevole e robusta

- Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni.
- Elevato standard di sicurezza con valvola termica e valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.

### 4 Vano porta accessori a bordo macchina

- Gancio per tubo flessibile e accessorio per riporlo e trasportarlo facilmente.
- Impugnatura ergonomica e vano porta tubo



### HD 8/23 G Entry Class

- Pulizia indipendente ad alta pressione indipendentemente dalle fonti di energia esterne
- Robusta pompa ad albero a gomito con pistoni in ceramica
- Compatta, leggera e molto mobile

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.187-012.0	
<b>EAN Code</b>	4054278731827	
<b>Pressione di lavoro</b>	bar / MPa	230 / 23
<b>Max. pressione</b>	bar / MPa	280 / 28
<b>Portata</b>	l/h	800
<b>Tipo di trazione</b>	Benzina	
<b>Tipo di motore</b>	G300FA	
<b>Potenza motore</b>	kW / hp	6,8 / 9,1
<b>Numero di utenti in contemporanea</b>	1	
<b>Mobilità</b>	Alto	
<b>Peso</b>	kg	50,92
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	878 × 538 × 702

#### Dotazione

<b>Pistola</b>	standard	
<b>Tubo alta pressione</b>	m	10
<b>Lancia</b>	mm	850
<b>Telaio</b>	■	
<b>Sistema antiattorcigliamento (AVS)</b>	-	
<b>Avviamento elettrico</b>	-	
<b>Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica</b>	■	
<b>Filtro idrico</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Incluso nella consegna

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione	
<b>Pistole</b>										
Pistola per ricambio	1	9.751-139.0							Pistola ad alta pressione per macchine della gamma HD Classic. Con adattatore per tubi ad alta pressione M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Pistola AP	2	4.118-005.0							Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	<input type="checkbox"/>
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							Sviluppato per il retrofit di idropultrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	<input type="checkbox"/>
<b>Attacco rapido</b>										
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0							Per basse pressioni con macchine superiori a 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
Niplo ad innesto	5	6.401-459.0							Per cambi rapidi tra diverse lance / accessori spray. Perfetto per l'unità a spruzzo Kärcher, adatto all'interfaccia pistola a pistola / lancia. Con filettatura interna M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
<b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b>									
Ugello power	1	2.883-805.0	38					Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>									
Ugello power	2	2.883-388.0	40					Ugello a getto piatto per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>									
Ugello power	3	2.884-522.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>ID</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Lunghezza</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate</b>									
Tubo ad alta pressione	1	9.751-420.0	DN 8	315 bar	10 m			Tubo flessibile ad alta pressione resistente al calore fino a 155 °C (DN 8) con 10 m di lunghezza. Perfetto per tutte le idropulitrici ad alta pressione della gamma Classic di Kärcher.	■
	2	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Prolunga tubo AP 10m	□
	3	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□
	4	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				□
	5	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				□
<b>Longlife 400 avvitato da entrambi i lati</b>									
Tubo ad alta pressione Longlife	6	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti-attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
	7	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	□
	8	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	□
	9	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5	□
	10	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	□
	11	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
<b>Ugello mangiasporco - non commutabile</b>									
Bocchetta mangiasporco	1	4.763-252.0	300 bar	40				Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Dimensione ugello</b>	<b>Diame- tro</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Tubo sturatubi, DN 6</b>									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar					Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.390-028.0	120 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	3	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	4	6.390-029.0	120 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	5	6.110-047.0	250 bar					Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	6	6.390-030.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
<b>Pulizia fusti e serbatoi</b>									
Kit di montaggio aspirafango	7	2.641-798.0						Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detersivi ad alta pressione alle pompe per sporcizia.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Detergente per superfici FR Venturion</b>								
FRV 30	1	2.642-999.0					Con l'aspirazione integrata e automatica dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere rimossa attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Altre caratteristiche includono i rulli dello sterzo antitraccia e i doppi cuscinetti in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio labbro in gomma	2	2.642-910.0					Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.	<input type="checkbox"/>
Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.	3	4.440-939.0					Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	4	2.642-528.0					Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	5	2.642-532.0					Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>								
Lavasuperfici FR 30 ME	6	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 50</b>								
Lavasuperfici FR 50	7	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli specifico per macchina</b>								
Kit ugelli per FR	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Kit ugelli per superfici</b>								
Kit ugelli per FRV	9	2.642-431.0		40			Set ugelli 040 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Lava superfici FRV 30 ME</b>								
FRV 30 ME	10	2.642-911.0					Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	11	4.441-040.0					Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Portata</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Lance schiuma</b>										
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	1	6.394-969.0							Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	<input type="checkbox"/>
<b>Set schiuma</b>										
Set Inno Foam	2	2.640-151.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Set schiuma facile</b>										
Set Easy Foam	3	2.640-691.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per Inno/Easy foam</b>										
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	4	2.640-688.0	700 - 1000 l/h						Inno foam kit - l'innovativo sistema di schiuma ad alta pressione per idropulitrici mobili e fisse ad alta pressione e HDS per pulizia o disinfezione. Lancia doppia con ugello in schiuma e getto ad alta pressione per il risciacquo. I kit ugelli devono essere ordinati separatamente.	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositivo ugello schiuma</b>										
Kit di montaggio ugello schiuma	5	2.637-926.0							Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
<b>Avvolgitubo automatico</b>									
Avvolgitubo automatico in acciaio inox	1	6.392-442.0	40 m					Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili

# HD 8/23 G ENTRY CLASS 1.187-012.0

		Codice prodotto	Portata	Lunghezza prodotto	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Schläuche</b>								
■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili								

# HD 8/23 G ENTRY CLASS 1.187-012.0



# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Dimensione ugello</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Set sabbiatura</b>										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli</b>										
Set ugelli	3	2.637-900.0	40						Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello in carburo di boro</b>										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



# HD 8/23 G ENTRY CLASS

## 1.187-012.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
<b>Spazzola</b>									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
<b>Spazzola rotante</b>									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.762-559.0	900 - 1300 l/h					Azionato dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-562.0	900 - 1300 l/h						Azionato da un getto d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili