


LOGLIFE diamond



green-Effective® Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza

■ Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza

Sicurezza per l'ambiente e l'utilizzatore con le più alte prestazioni di pulizia



- Sviluppato nel rispetto della normativa di Ecolabel Austria
- Completamente privo di componenti tossici e nocivi
- Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

Sviluppo sostenibile e produzione



EMAS:

- Continuo miglioramento delle performance ambientali
- Report di sostenibilità annuale
- Gestione di energie e acqua
- Equità sociale



DIN ISO 14001:

- Continuo miglioramento nella riduzione di rifiuti e emissioni di CO2, nel risparmio di energia, acqua e consumi



DIN ISO 50001:

- Continuo miglioramento nella gestione dell'energia: performance, efficienza, sicurezza, utilizzo



A.I.S.E.-Charter:

- Produzione di prodotti detergenti sicuri e sostenibili



DIN ISO 9001:

- Continuo miglioramento dei processi di gestione e soddisfazione del cliente
- Sistema di gestione di qualità nello sviluppo e nella produzione dei prodotti

Uso intensivo di risorse rinnovabili – continua crescita nel riciclo dei materiali



- Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energia idroelettrica, solare e geotermica
- Sistema di trattamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile



- Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili
- Soluzioni per l'igiene che garantiscono una crescita redditizia
- Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali



- Formazione a 360° con consulenti qualificati
- Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia
- Incremento del valore del servizio e reputazione dell'azienda



LOGLIFE diamond



 **green-Effective®** Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza

■ Lunga durata ■ Elevata lucentezza ■ Facile applicazione

Proprietà del prodotto

- LONGLIFE diamond è un'emulsione ad elevata brillantezza e resistenza che protegge la pavimentazione dall'usura
- LONGLIFE diamond consente di risparmiare tempo nell'applicazione
- E' consigliata quando si desidera un aspetto brillante e una protezione di lunga durata
- LONGLIFE diamond conferisce alla pavimentazione un aspetto uniforme, resiste ai segni dei tacchi e allo sporco anche in caso di frequente caestio
- La lucidatura ad alta velocità ne aumenta la durata, riduce lo sporco e consente alla pavimentazione di rimanere più pulita nel tempo
- LONGLIFE diamond è veloce e semplice da applicare, ha un'eccellente fluidità e una piacevole lucentezza
- Grazie al completo abbandono di ingredienti pericolosi come zinco, TBEP, profumi e agenti livellanti fluorurati, LONGLIFE diamond si assume la responsabilità per le generazioni future

Area di applicazione

- LONGLIFE diamond appartiene alle dispersioni polimeriche dure e resistenti ed è molto indicato per la manutenzione di PVC, linoleum, rivestimenti plastici specifici, ecc.
- Non applicare su pavimenti in legno e pietra lucida non sigillati

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Prodottoo destinato all'uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Teme il gelo.

Ambiente: La confezione deve essere smaltita con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota

Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.



Preparazione della superficie: rimuoverelo sporco e i vecchistrati di cera dalpavimento



Tattamento iniziale: applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici: lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



Ripristino della superficie: rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).

Unità di vendita
Codice 716060

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Valore pH

