



AT3000

NEBULIZZATORE PER AMBIENTI

1 - Descrizione

Attrezzatura nebulizzante con base rotante 360°. AT3000 consente l'erogazione aerosol puntando alla saturazione dell'ambiente con dimensioni preventivamente stabilite. Al raggiungimento della saturazione, l'attrezzatura si spegne in automatico. Facile da usare ed estremamente performante, è lo strumento ideale per la sanificazione degli ambienti molto frequentati, nei quali, con intervalli regolari, è importante e utile disinfettare l'intera cubatura. Utile per ambienti da 0 a 1000 m3.

2 - Campi di impiego

Ideale per tutti gli ambienti regolarmente frequentati da pazienti, clienti o utenti in generale.

- Cliniche
- Ambulatori
- Studi medici
- Studi dentistici
- Uffici
- Camere di alberghi
- Negozi e punti vendita
- Ristoranti e mense
- Cucine
- ecc.

3 - Proprietà prodotto

- Peso 6,1 kg
- 1100 Watt 220 V AC 50-60 Hz Motore elettrico
- Possibilità di regolazione della velocità di erogazione
- Sicurezza di erogazione omogenea della nebbia su 360° grazie alla base rotante
- Proiezione di nebbia secca e umida grazie all'effetto del sistema Venturi con emissione fino a 15 metri dalla macchina erogante
- Velocità di emissione della nebbia 80 m/s
- Dimensione delle particelle : 7-20 micron
- Capacità serbatoio 1 lt.
- Da 0,5-1-2 ml per m3 agendo sulla manopola dedicata
- Programmabile per erogazione su volumi da 0-1000 m3





4 – Velocità di erogazione

AT 3000 regolata a 1ml/mc satura 1 mc in 5 secondi circa

5 - Marchio



6 - Manutenzione

Si raccomanda manutenzione ordinaria, dopo ogni utilizzo, mediante risciacquo di serbatoio e lavaggio circuiti con erogazione di sola acqua.

7 - Avvertenze

Fare riferimento al manuale operativo allegato alla macchina.

8 - Stabilità all'esterno

Studiato per gli ambienti interni.

9 - Conformità

CE
CE

10 - Confezioni

1 Cartone.

11 - Tipo imballo

Cartone.

